



### Technische Daten

Frendix Oy behält sich das Recht zur Änderung vor

Typ		IV300.800	IS600.700	IM600.800	IL600.1000	IXL500.1250	IXXL400.1400	IL1000.1000	IXL1000.1250	
Antrieb		Manual	Battery							
Hublast	kg	300	600	600	600	500	400	1000	1000	
Lastschwerpunkt	mm	600								
Hubhöhe	mm h3	800	700	800	1000	1250	1400	1000	1250	
Ladehöhe	mm h2	700	600	700	900	1150	1300	900	1150	
Eigengewicht	kg	103	176	180	185	190	195	251	259	
Bauhöhe runtergefahren	mm h1	1080	1100	1200	1400	1650	1800	1460	1710	
Bauhöhe hochgefahren	mm h4	1080	1690	1890	2290	2790	3090	2350	2850	
Gesamtlänge	mm L	1520+(90)					1520.			1570
Länge ohne Gabel	mm L2	350+(90)					350.			390
Gesamtbreite	mm B	710					760.			1000
Gabelquerschnitt	mm	120 x 50					165 x 60			175 x 60
Gabellänge	mm L1	1160					1170			
Gabelweite außen	mm b	475					540			
Batterie Kapazität	V / Ah	-					12 / 44			
Ladegerät Lieferumfang	V / A	-					12/4			

ALFOTEC GmbH, Albert-Einstein-Straße 13, 42929 Wermelskirchen